

1. **Según el artículo 9.1 de la Ley Orgánica 3/2018, a los efectos del artículo 9.2.a) del Reglamento (UE) 2016/679, a fin de evitar situaciones discriminatorias, el solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar**
 - a) Su estado de salud.
 - b) Su afiliación sindical.
 - c) Sus datos profesionales.
 - d) Sus datos biométricos.
2. **Conforme al artículo 12 de la Ley Orgánica 3/2018, ¿sobre quién recae la prueba del cumplimiento del deber de responder a una solicitud de ejercicio de sus derechos formulada por el afectado?**
 - a) Recae sobre la Agencia Española de Protección de Datos.
 - b) Recae sobre el afectado.
 - c) Recae sobre el responsable del tratamiento.
 - d) Recae sobre el encargado del tratamiento.
3. **Según el artículo 14 de la Ley 19/2013, el derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado cuando suponga un perjuicio para ciertos aspectos. ¿Cuál de los siguientes NO es un límite al derecho de acceso, conforme a la literalidad de ese artículo?**
 - a) La defensa.
 - b) La seguridad pública.
 - c) Las funciones administrativas de control.
 - d) La protección de la intimidad personal.
4. **Conforme al artículo 18 de la Ley 19/2013, ¿cuál de las siguientes solicitudes deberá ser inadmitida a trámite mediante resolución motivada?**
 - a) Aquella que se dirija a un órgano que posea la información solicitada.
 - b) Aquella que no identifique de forma suficiente la información requerida.
 - c) Aquella que se refiera a información que esté en curso de elaboración.
 - d) Aquella para la que el solicitante no exponga los motivos.

5. **Según el artículo 20 de la Ley 19/2013, ¿cuál es el plazo máximo para que se resuelva y notifique una solicitud de acceso a la información pública?**
- a) Quince días, prorrogables por otros quince.
 - b) Un mes, prorrogable por otro mes.
 - c) Tres meses, sin posibilidad de prórroga.
 - d) Seis meses, si la complejidad de la información lo requiere.
6. **Según el artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2007, ¿cuál de los siguientes NO es un ámbito de la vida en el que la ley busca hacer efectivo el derecho de igualdad?**
- a) La esfera civil.
 - b) La esfera política.
 - c) La esfera militar.
 - d) La esfera social.
7. **Según el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 3/2007, ¿cuál es el propósito de las medidas específicas que los Poderes Públicos adoptarán en favor de las mujeres?**
- a) Garantizar un igual derecho a la educación de mujeres y hombres.
 - b) Corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres.
 - c) Integrar el principio de igualdad en la interpretación de las normas jurídicas.
 - d) Fomentar la conciliación del trabajo y de la vida familiar.
8. **De acuerdo con el artículo 13 de la Ley Orgánica 3/2007, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón de sexo, ¿a quién le corresponderá probar la ausencia de discriminación?**
- a) A la persona demandante.
 - b) Al órgano judicial.
 - c) A la persona demandada.
 - d) Al fiscal del caso.
9. **Conforme al artículo 19 de la Ley Orgánica 3/2007, ¿qué deben incorporar los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial relevancia que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros?**
- a) Un informe periódico sobre la efectividad del principio de igualdad.
 - b) Medidas para alcanzar la participación equilibrada de mujeres y hombres.
 - c) Un informe sobre su impacto por razón de género.
 - d) Un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades.

10. Conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 19, ¿en cuál de estos supuestos el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva?

- a) En el momento de su contratación siempre y cuando ésta exceda de dos meses.
- b) En el momento de su contratación siempre y cuando ésta exceda de seis meses.
- c) En el momento de su contratación siempre y cuando ésta sea indefinida.
- d) En el momento de su contratación cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta.

11. Conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 21, cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario estará obligado a:

- a) Disponer lo necesario para que el trabajador que no pudiera ponerse en contacto con los representantes de los trabajadores, ante una situación de peligro grave e inminente para su seguridad, la de otros trabajadores o la de terceros a la empresa, esté en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de dicho peligro.
- b) Asegurarse de que los trabajadores no abandonen su puesto de trabajo de manera que la actividad no se paralice.
- c) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse en materia de protección.
- d) Informar al Ministerio de Trabajo y Economía Social con el fin de abrir expediente a los trabajadores que hayan abandonado su puesto de trabajo.

12. Conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 15, el empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que:

- a) Todos los trabajadores puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.
- b) Sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.
- c) Sólo el personal de administración pueda acceder a las zonas de riesgo grave y específico.
- d) Sólo el personal de limpieza pueda acceder a las zonas de riesgo grave y específico.

13. Según el artículo 6 del Estatuto de la Universidad de León, será objetivo básico y deber de la Universidad de León:

- a) Presentar beneficios económicos al final de cada curso escolar.
- b) La calidad de la enseñanza.
- c) Tener más de quince mil alumnos por curso.
- d) Fomentar las escuelas deportivas.

14. Según el artículo 49 del Estatuto de la Universidad de León, los órganos colegiados de gobierno deberán reunirse:

- a) En sesión ordinaria, al menos, una vez cada curso académico en período lectivo.
- b) En sesión extraordinaria, al menos, una vez cada curso académico en período lectivo.
- c) En sesión ordinaria, al menos, dos veces cada curso académico en período lectivo.
- d) En sesión ordinaria, al menos, una vez cada curso académico no importando si es período lectivo o no.

15. Según el artículo 209 del Estatuto de la Universidad de León, ¿por quién está representado el personal de administración y servicios contratado en régimen laboral?

- a) Por la Junta de Personal.
- b) Por la Gerencia.
- c) Por el Comité de Empresa.
- d) Por el Defensor de la Comunidad Universitaria.

16. - De acuerdo con el II Convenio Colectivo del Personal Laboral de Administración y Servicios de las Universidades Públicas de Castilla y León, en su artículo 17, una vez superado el proceso selectivo correspondiente se procederá a formalizar por escrito el contrato de trabajo por tiempo indefinido en el que se incluirá un periodo de prueba para contratos del grupo III de:

- a) Un mes.
- b) Dos meses.
- c) Tres meses.
- d) Cuatro meses.

17. Según el artículo 34 del II Convenio Colectivo del Personal Laboral de Administración y Servicios de las Universidades Públicas de Castilla y León, al cumplir quince años de servicio, ¿a cuantos días de vacaciones adicionales se tiene derecho?

- a) Tres.
- b) Dos.
- c) Cuatro.
- d) Uno.

18. ¿Cuál es la pendiente mínima hacia el desagüe que deben tener los canalones en cubiertas inclinadas?

- a) 0,5 %
- b) 1 %
- c) 2 %
- d) 3 %

19. ¿Qué sobrecarga de uso debe considerarse para cubiertas accesibles con inclinación inferior a 20° únicamente para conservación?

- a) 1,0 kN/m²
- b) 2,0 kN/m²
- c) 0,4 kN/m²
- d) 3,0 kN/m²

20. ¿Qué medida debe acompañar a los muros en contacto con el terreno cuando exista presencia de agua?

- a) Colocar una barrera de vapor en la cara interior.
- b) Disponer en su cara exterior una lámina impermeabilizante que impida la penetración del agua.
- c) Aplicar pintura transpirable en la cara interior.
- d) Sustituir el terreno por arena lavada.

21. En enfoscados y revocos, ¿qué función tiene el “maestreado” previo?

- a) Mejorar la adherencia de la pintura.
- b) Limitar la absorción de agua.
- c) Definir espesores y plomos del revestimiento.
- d) Evitar la aparición de mohos.



22. ¿Cuál es la finalidad principal de instalar un falso techo registrable en un edificio?

- a) Mejorar la estética del local.
- b) Facilitar el acceso a instalaciones y permitir el registro para su mantenimiento.
- c) Reducir el consumo energético de la iluminación.
- d) Aumentar la resistencia estructural del forjado.

23. ¿Cuál es la herramienta adecuada y más utilizada habitualmente para ajustar la presión o apriete de un herraje de bisagra regulable en una ventana de aluminio o PVC?

- a) Llave inglesa.
- b) Llave Allen o hexagonal.
- c) Martillo de nylon.
- d) Destornillador plano.

24. En mantenimiento preventivo de carpintería de madera exterior, ¿qué operación es recomendable según las buenas prácticas?

- a) Aplicar aceite de linaza cada 2 años.
- b) Limpiar, comprobar herrajes y aplicar lasur o barniz protector cada 2-3 años.
- c) Lijar y pintar cada 6 meses.
- d) Sustituir siempre la carpintería a los 10 años.

25. Antes de realizar trabajos de aplicación de pintura en un espacio confinado, ¿qué actuación preventiva es obligatoria?

- a) Mantener abierta la puerta de acceso durante toda la jornada.
- b) Asegurar ventilación y medir atmósfera interior.
- c) Usar únicamente brocha manual.
- d) Utilizar solo pintura al agua.

26. Las pinturas intumescentes, se aplican para:

- a) Mejorar el aislamiento térmico.
- b) Evitar humedades capilares.
- c) Proteger frente a agentes químicos agresivos.
- d) Proteger frente al fuego elementos estructurales.

27. En riego por goteo, ¿qué presión de servicio es la habitual en goteros auto compensantes?

- a) 0,5 bar.
- b) 2 bar.
- c) 5 bar.
- d) 0,75 bar.

28. ¿Cuál es el momento más recomendable para la poda de árboles de hoja caduca en climas fríos según buenas prácticas de jardinería?

- a) Final del verano.
- b) A mitad de primavera.
- c) Durante el reposo vegetativo invernal.
- d) Justo en plena brotación.

29. En relación con los equipos de trabajo, ¿qué es obligatorio realizar antes de hacer una soldadura oxiacetilénica?

- a) Guardar las botellas en posición horizontal.
- b) Comprobar el estado de mangueras, válvulas antirretorno y equipo de protección.
- c) Purga solo de acetileno.
- d) Purga solo de oxígeno.

30. En soldadura por electrodo revestido, ¿cuál es la finalidad del revestimiento del electrodo?

- a) Evitar salpicaduras de electrolito.
- b) Facilitar el cebado del arco y proteger la soldadura de la atmósfera.
- c) Aportación de metal.
- d) Evitar proyecciones de metal.

31. ¿Qué material corresponde a las tuberías PEX utilizadas en fontanería?

- a) Polietileno reticulado.
- b) Polipropileno copolímero.
- c) Polietileno clorado.
- d) Polietileno lineal de alta densidad.

32. Para evitar pérdidas de calor y condensaciones en redes de agua fría y caliente, se exige:

- a) Pintar las tuberías con pintura epoxi.
- b) Instalar siempre tuberías de PVC.
- c) Aislar térmicamente las tuberías según diámetros y temperaturas de servicio.
- d) Instalar soportes cada 2 metros.

33. El diámetro mínimo recomendado para la evacuación individual de agua residual en un lavabo de uso público es de:

- a) 20 mm.
- b) 40 mm.
- c) 60 mm.
- d) 80 mm.

34. Para mantener un sifón en buen funcionamiento y evitar entrada de olores, debe:

- a) Estar siempre seco para permitir ventilación.
- b) Mantenerse lleno de agua y sin obturaciones.
- c) Colocarse en pendiente superior al 10 %.
- d) Sustituirse cada año.

35. En una instalación con lavajos de emergencia, ¿cuál debe ser el caudal mínimo instantáneo?

- a) 30 litros por minuto durante 15 minuto.
- b) 60 litros por minuto durante 15 minutos.
- c) 70 litros por minuto durante 20 minutos.
- d) 100 litros por minuto durante 15 minutos.

36. Los acumuladores de agua caliente sanitaria (ACS), ¿cada cuánto tiempo deben limpiarse y desinfectarse con carácter general?

- a) Cada 3 meses.
- b) Cada 6 meses.
- c) Cada 12 meses.
- d) Cada 24 meses.



37. ¿Qué acción preventiva debe realizarse mensualmente en los puntos terminales de una instalación de agua caliente sanitaria poco utilizada?

- a) Analizar microbiológicamente el agua.
- b) Abrir los grifos y duchas hasta alcanzar temperatura de régimen.
- c) Sustituir las juntas de los grifos.
- d) Limpiar los acumuladores.

38. La ejecución de las instalaciones sujetas al RITE se realizará por:

- a) Técnicos de mantenimiento.
- b) Autónomos.
- c) Empresas instaladoras autorizadas.
- d) Fontaneros.

39. En un esquema de principio de sala de calderas para ACS, ¿qué elemento se coloca aguas arriba de la bomba de circulación para evitar flujo inverso?

- a) Válvula de equilibrado.
- b) Válvula de retención.
- c) Purgador automático.
- d) Intercambiador de calor.

40. Según el RITE, la renovación mínima de aire en oficinas es de:

- a) 5 l/s por ocupante.
- b) 8 l/s por ocupante.
- c) 12,5 l/s por ocupante.
- d) 20 l/s por ocupante.

41. En climatización, ¿cómo se define el “salto térmico” de un sistema de agua fría o caliente?

- a) La diferencia entre temperatura exterior e interior de diseño.
- b) La diferencia de temperatura entre impulsión y retorno del fluido caloportador.
- c) La diferencia de temperatura entre el aire de impulsión y el ambiente.
- d) La diferencia de humedad relativa entre impulsión y retorno.

- 42. En un captador solar plano, ¿qué función tiene el vidrio templado transparente según la norma UNE-EN 12975?**
- a) Aislar térmicamente el fluido del circuito.
 - b) Proteger la placa absorbente y reducir pérdidas por convección.
 - c) Actuar como intercambiador de calor con el aire exterior.
 - d) Regular automáticamente el caudal del fluido.
- 43. En un captador de tubo de vacío, el calor recogido por la pipeta de cobre ¿cómo se transfiere al fluido secundario?**
- a) Por convección directa del aire interior.
 - b) Mediante un intercambiador en la parte superior del colector.
 - c) Por circulación natural dentro del tubo.
 - d) Mediante un serpentín de retorno en la parte inferior.
- 44. En una cámara frigorífica de conservación de alimentos frescos, ¿cuál es la temperatura de trabajo habitual según buenas prácticas?**
- a) Entre 0 °C y +5 °C
 - b) Entre -5 °C y -10 °C
 - c) Entre -18 °C y -25 °C
 - d) Entre +10 °C y +15 °C
- 45. ¿Cuál de los siguientes gases refrigerantes está considerado “tradicional” (no HFC de última generación) y con alto potencial de agotamiento de ozono?**
- a) R-1234yf
 - b) R-134^a
 - c) R-290
 - d) R-22
- 46. En un sistema de aire comprimido, ¿qué elemento se instala después del compresor para eliminar condensados y partículas antes del almacenamiento?**
- a) Separador ciclónico y filtro coalescente.
 - b) Válvula inversa.
 - c) Regulador de decantación.
 - d) Radiador decantador.



47. En el mantenimiento preventivo de un compresor de pistón, ¿qué operación es fundamental para evitar fallos prematuros?

- a) Ajustar el presostato cada semana.
- b) Sustituir el aceite lubricante y limpiar filtros según plan de mantenimiento del fabricante.
- c) Abrir la válvula de seguridad cada día.
- d) Purga automática de los depósitos mensual.

48. En relación con la identificación de botellas de gas, ¿qué significa que la ojiva de una botella sea de color blanco?

- a) Que contiene oxígeno.
- b) Que contiene dióxido de carbono.
- c) Que contiene acetileno.
- d) Que contiene nitrógeno.

49. Para almacenar botellas de gases combustibles (propano, butano) en un taller, es obligatorio:

- a) Mantenerlas siempre en horizontal y tapadas.
- b) Situarlas en posición vertical, ventilación permanente y alejadas de focos de calor.
- c) Colocarlas en sótano para evitar cambios de temperatura.
- d) Pintarlas de color para identificarlas.

50. En relación con la protección de incendios, las columnas secas en edificios deben:

- a) Ser de cobre y disponer de tomas en cada planta.
- b) Ser de acero, para uso exclusivo de bomberos, con llaves de conexión en planta baja y tomas en plantas.
- c) Tener siempre presión permanente de agua.
- d) Estar conectadas a la red pública de incendios.

51. Un extintor de polvo polivalente etiquetado como 34A-233B-C es adecuado para:

- a) Fuegos de líquidos inflamables y metales.
- b) Fuegos de gas únicamente.
- c) Fuegos de sólidos combustibles, líquidos inflamables y fuegos eléctricos.
- d) Fuegos de aceites y grasas.

52. ¿Qué deben cumplir los conductores de cobre desnudo en una puesta a tierra?

- a) Que la sección mínima sea de 16 mm² y enterrados a una profundidad mayor de 1,5 m.
- b) Que la sección mínima sea de 16 mm² y enterrados a una profundidad mayor de 1 m.
- c) Que la sección mínima sea de 16 mm² y enterrados a una profundidad mayor de 0,5 m.
- d) Que la sección mínima sea de 35 mm² y enterrados a una profundidad mayor de 0,8 m.

53. Según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT), ¿qué color debe tener el conductor de protección (tierra) en una instalación de baja tensión?

- a) Azul claro.
- b) Verde y amarillo.
- c) Marrón.
- d) Azul y amarillo.

54. En una instalación trifásica equilibrada, ¿qué instrumento es el más adecuado para medir directamente la potencia activa total?

- a) Un vatímetro trifásico de dos elementos.
- b) Un amperímetro digital monofásico.
- c) Un voltímetro de corriente alterna.
- d) Un fasímetro de ángulo de desfase.

55. Para mejorar el factor de potencia en una instalación con motores inductivos, ¿cuál es el dispositivo habitual a instalar?

- a) Una resistencia de potencia en paralelo con la carga.
- b) Una batería de condensadores dimensionada según consumo.
- c) Un transformador de aislamiento.
- d) Un convertidor de frecuencia.

56. La toma de tierra en una instalación de baja tensión debe situarse preferentemente:

- a) En cualquier lugar del edificio, incluso en plantas superiores.
- b) En contacto directo con las estructuras metálicas del edificio.
- c) En el terreno más húmedo y cercano posible a la acometida.
- d) En el cuadro general de mando y protección.

57. Un SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) de tipo “online” se diferencia del tipo “offline” porque:

- a) Solo se activa cuando falla la red.
- b) Trabaja únicamente con corriente continua.
- c) No necesita baterías para su funcionamiento.
- d) Filtra y estabiliza continuamente la tensión y frecuencia suministrada a la carga.

58. La iluminación de emergencia en recorridos de evacuación debe garantizar al menos:

- a) 0,5 lux en el suelo durante 15 minutos.
- b) 1 lux en el eje del recorrido durante 1 hora.
- c) 15 lux en paredes durante 30 minutos.
- d) 5 lux en el suelo durante 10 minutos.

59. En una instalación LED regulable con detectores de presencia, la regulación más eficiente se consigue mediante:

- a) Encendido/apagado directo con interruptor manual.
- b) Regulación por corte de fase con dimmers antiguos.
- c) Regulación DALI o 0–10 V integrada con el detector.
- d) Uso de balastos ferromagnéticos.

60. Para evitar zumbidos y ruidos parásitos en una instalación de sonido con varios amplificadores, es recomendable:

- a) Conectar todas las masas a un único punto de tierra y usar cables apantallados.
- b) Alimentar cada equipo con tensiones distintas.
- c) Desconectar la toma de tierra de todos los equipos.
- d) Utilizar siempre cables sin blindaje para evitar bucles.

61. En un circuito electrónico, ¿qué componente se utiliza para almacenar carga eléctrica y suavizar el rizado de una fuente de alimentación de corriente continua?

- a) Condensador electrostático.
- b) Diodo Zener.
- c) Condensador electrolítico.
- d) Bobina.

62. En una automatización sencilla con un relé y un pulsador de marcha, para mantener activado un motor sin mantener pulsado el botón se utiliza:

- a) Un diodo en paralelo.
- b) Un contacto auxiliar del relé en autorretención.
- c) Una resistencia de derivación.
- d) Un fusible de retención.

63. En un procesador de texto (por ejemplo, LibreOffice Writer o MS Word), la función “Combinar correspondencia” permite:

- a) Convertir un archivo en PDF.
- b) Enviar un mismo documento a múltiples destinatarios utilizando una base de datos de direcciones.
- c) Crear automáticamente tablas dinámicas.
- d) Aumentar la seguridad del documento con contraseña.

64. ¿Qué símbolo representa una lámpara o luminaria en un esquema eléctrico?

- a) Un círculo con una cruz en su interior.
- b) Un triángulo relleno apuntando hacia la línea.
- c) Dos líneas paralelas cortadas por una tercera.
- d) Un cuadrado con dos diagonales.

65. En un plano de fontanería, el símbolo formado por dos líneas paralelas interrumpidas por un pequeño triángulo isósceles con el vértice apuntando en la dirección del flujo representa:

- a) Un filtro en línea.
- b) Una válvula mezcladora.
- c) Una válvula de compuerta.
- d) Una válvula de retención (antirretorno).

Preguntas de reserva

66. De acuerdo con la ITC-BT-05 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, serán objeto de inspección, una vez ejecutadas las instalaciones, sus ampliaciones o modificaciones de importancia y previamente a ser documentadas ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, las siguientes instalaciones:

- a) Instalaciones industriales que precisen proyecto, con una potencia instalada inferior a 100 kW.
- b) Locales mojados con potencia instalada superior a 15 kW.
- c) Quirófanos y salas de intervención.
- d) Instalaciones de las estaciones de recarga para el vehículo eléctrico, aunque no requieran la elaboración de proyecto para su ejecución.

67. De acuerdo con el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 3/2007, ¿qué se considera discriminación directa por razón de sexo?

- a) Un trato que pone a una persona de un sexo en desventaja con respecto a otra, salvo justificación objetiva.
- b) Un comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual.
- c) La situación en que una persona sea tratada de manera menos favorable que otra en una situación comparable, en atención a su sexo.
- d) Un trato desfavorable a una persona relacionado con el embarazo de su cónyuge.

68. De acuerdo con el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, ¿en qué situación el tratamiento de los datos de un menor de edad de catorce años, fundado en el consentimiento, será lícito?

- a) Únicamente si el menor es asistido por los titulares de la patria potestad o tutela.
- b) Solo si consta el consentimiento del titular de la patria potestad o tutela.
- c) Si el menor manifiesta su consentimiento de forma expresa e inequívoca.
- d) Si el tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato.

69. Según el II Convenio Colectivo del Personal Laboral de Administración y Servicios de las Universidades Públicas de Castilla y León, la organización del trabajo es facultad exclusiva de cada Universidad y su aplicación práctica corresponderá a:

- a) Los gerentes.
- b) Los rectores.
- c) Los directores de departamento.
- d) Los jefes de administración.

70. En el mantenimiento preventivo de un videoproector, ¿cuál es la operación crítica para evitar sobrecalentamientos y pérdidas de luminosidad?

- a) Limpiar filtros y conductos de ventilación según manual del fabricante.
- b) Sustituir la lámpara cada tres meses.
- c) Mantenerlo siempre encendido para evitar ciclos térmicos.
- d) No usar nunca conexiones HDMI.